

Beneficiar: **Centrul Cultural Mihai Eminescu**

Adresa **Strada Jean-Louis Calderon 39**

Referitor la: **Sistem detectie incendiu radio**

Nr. Crt.		Denumire material/operatiune	UM	Cant.	PU (fara TVA)	Valoare (fara TVA)
1		Centrală de incendiu analog adresabilă; 2 bucle de detecție: max. 64 de elemente adresabile pe fiecare buclă; 128 zone de detecție; 1 ieșire de alarmă 0,5A/24V; 3 releu cu contacte libere de potențial 1A/30V; 2 linii de control liber programabile; porturi: 1xseria RS-232 pentru conectarea unui calculator sau pentru monitorizare, 1xUSB, 1xPS-2, 1xseria RS-485 port pentru conectarea unui terminal de semnalizare paralel TSR-4000; controlul și monitorizarea sursei de alimentare, acumulatori 2x12V/max.17Ah; afișaj LCD cu rezoluția 320x240 pixeli; 17 stări de alarmă	buc	1	1.153.24	1.153.24
2		Acumulator plumb-acid 12 V/18 Ah Curent de descarcare maxim 225 A pentru 5 secunde, curent de incarcare maxim 6,8 A Masa ~5 kg; Dimensiuni (HxWxD) (mm) 167x181x77	buc	2	68.35	136.70
3		"Detector optic de fum wireless; se integrează în sistemele de detecție prin intermediul unității de control ; protocol de comunicare cu confirmare; frecvență radio: 863 - 870 MHz; canalul radio optim este selectat automat în caz de interferențe; pentru detecție folosește un LED albastru ca sursă de lumină; poate detecta concentrații extrem de scăzute de fum; conține izolator la scurtcircuit; 3 niveluri de sensibilitate selectabile din centrală; indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius; culoare albă (se poate livra și în alte culori standard RAL - preț în funcție de cantitate) Conține bateriile 2 x CR123 și soclul de montaj.	buc	57	84.87	4.837.85
4		Buton de incendiu adresabil-wireless	buc	11	293.04	3.223.49
5		Rama pentru montarea deasupra tencuiei a butoanelor de incendiu din gama POLON	buc	11	3.79	41.73
6		Dispozitiv adresabil de semnalizare acustică; pentru interior; este activat de către centrală iar alimentarea se poate face în 3 feluri: din buclă de detecție (85dB), din bateria internă (94dB) sau dintr-o sursă externă de 24 Vcc (100dB); indicator optic de stare (normală, alarmă sau detectare defect); conține izolator de scurtcircuit și soclul ; temperatură de funcționare (-10,+55) grade Celsius; culoare albă (se poate livra și în alte culori standard RAL - preț în funcție de cantitate)	buc	8	53.65	429.19
7		"Unitate adresabilă de control radio; poate monitoriza și integra în sistemul până la 16 detectoare sau butoane wireless conține izolator la scurtcircuit; necesită soclul ; temperatură de funcționare (-25,+55) grade Celsius; culoare albă (se poate livra și în alte culori standard RAL - preț în funcție de cantitate) Necesită soclul de montaj	buc	8	102.21	817.67
8		Soclu universal pentru detectorii din seriile 40, 4043, 4046 pentru dispozitivele ; culoare albă (se poate livra și în alte culori standard RAL - preț în funcție de cantitate)	buc	8	7.03	56.27
9		Sirena convențională cu flash	buc	1	108.34	108.34
10		Etichetare	buc	1	75.00	75.00
11		Probe și verificări	buc	1	225.00	225.00
12		Punere în funcțiune	buc	1	975.00	975.00
A		Total produse				12,079.47
B		Manopera instalare				5,200.00
C		Proiect Tehnic				850.00
Pret final fara TVA						18,129.47
Pret final cu TVA (EURO)						21,574.07

Observatii:

- prezenta oferta semnata si stampilata din partea beneficiarului constituie comanda ferma pentru realizarea proiectului conform devizului de mai sus;

- garantie echipamente 24 luni

- oferta este valabila 30 de zile

- cantitatile de cablu sau materiale de consum sunt estimative se va factura la final conform PV

(zz/ll/aaaa)

08.05.2023

Semnături autorizate
Prestator,

Beneficiar,

Semnatura si stampila

Semnatura si stampila